



Réfrigération - Green line - Armoires de stockage  
Gastronorm GN2/1 - Armoires froides positives 1400L

Modèle: **GCPZ-1402 R LED**

Reference	19086606
Model type	-
Classif. Efficacité Énergétique	C
Índice de Eficiencia Energetic (%)	42,96
Consumo eléctrico 24h (KWH)	-
Consumo anual eléctrico (KWH)	912,5
Vol. neto refrigeración (L)	-
Climatic class	4
Door NO.	2
Puissance (W)	0,207

### Caractéristiques générales

- Spécialement conçues en inox de première qualité pour un usage professionnel intensif, dotées d'un design très robuste et de finitions parfaites.
- Isolation haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>) d'une épaisseur de 60 mm en polyuréthane sans CFC, injectée sous haute pression.
- Portes en inox avec poignée ergonomique et robuste sur toute la longueur et parfaitement intégrée pour une ouverture facile. Très facile à nettoyer, elle empêche le dépôt de poussière et de saleté.
- Portes à charnières à fermeture automatique pour minimiser la perte de froid. Les portes restent en place lorsqu'elles sont ouvertes à 120° et se ferment automatiquement si elles sont ouvertes à moins de 90°. Les charnières de portes sont aussi réversibles, permettant une adaptation de l'armoire sur site.
- Équipées de série d'une serrure sur tous les modèles à portes.
- Contrôle digital intuitif pour un ajustement facile et rapide des paramètres de température.
- Bouton lumineux marche/arrêt - Eclairage intérieur LED
- La « grille de ventilation » sur le panneau frontal assure la ventilation du système de refroidissement et un fonctionnement plus efficace.
- Condensateur sans maintenance, avec design spécialement conçu pour éviter le dépôt de saleté et de poussière, ce qui rend inutiles les opérations de nettoyage et réduit la consommation d'énergie.
- Condenseur à air à convection forcée avec revêtement anti-corrosion.
- Système intelligent de circulation de l'air pour une homogénéité parfaite de la température grâce à son design innovant de flux d'air.
- L'interrupteur de porte arrête le ventilateur quand la porte est ouverte pour éviter que l'air froid ne s'échappe, ce qui économise de l'énergie.
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage. Le gaz chaud provenant du compresseur est utilisé pour l'évaporation automatique de l'eau de dégivrage, sans usage d'éléments chauffants, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de diviser par deux le temps de dégivrage.
- Pieds en inox réglables en hauteur La hauteur des pieds peut être réglée individuellement (125 mm - 200 mm), pour un nettoyage facile. Des leviers de commande à pied et des roulettes sont disponibles en option.
- Glissières amovibles pour plus de facilité de nettoyage. Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire. Placement et ajustement des grilles possibles à la hauteur désirée, sans utilisation de glissières supplémentaires. Les grilles en revêtement époxy, pour une meilleure protection, permettent de ranger différents types d'emballages et elles ont une capacité de charge maximale de 40 kg.
- Joint d'étanchéité de porte magnétique et retirable pour un maximum d'hygiène et une conservation des propriétés isolantes.
- Panneau de fond de cuve d'un seul tenant avec écoulement d'eau spécialement conçu pour rendre le nettoyage rapide et facile et garantir une hygiène optimale.
- Intérieurs avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage et réduire les éventuelles niches de saleté.
- 23 positions de grilles pour une capacité accrue de chargement, espacement de 55 mm entre chaque grille sur la version avec porte complète. 10 positions de grilles avec espacement de 55 mm sur la version demi-porte.
- Convient pour les récipients alimentaires GN 2/1 ou 2 x GN 1/1, équipés de rails compatibles.
- Équipées de 3 grilles GN 2/1 sur le modèle avec porte complète et 1 grille GN 2/1 pour chaque demi-porte.
- Gaz réfrigérant : R600a Hydrocarbure (HC).
- Températures d'utilisation entre -2 °C et +8 °C dans des conditions climatiques de classe IV.
- Tension d'alimentation : 230 V 1+N – 50 Hz.



#### ÉTIQUETTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EURO

Classe climatique:	4
Classif. Efficacité Énergétique:	C
Consommation annuelle électriq (KWH):	912,500
Consommation électrique 24h (KWH):	2,500
Étiquette écologique:	Oui
Indice d'Efficacité Énergétique (%):	42,960
Modèle Certification:	3CPZ-1402
Type Etiq Effic.Énergétique:	Froid Lucena
Type modèle:	Armoire vertical
Vol. net réfrigération (L):	922

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FROID


Agent répandant:	CO2
Charge réfrigération (G):	100
Classe climatique:	4
Équipement:	HERMÉTIQUE
Niveau de bruit (dB):	55
PRG:	3
Puissance frigorifique (KW):	0,357
Système de condensation:	VENTILÉ
Température maximum:	-2 +8 °C
Type gaz:	R-600a
Volume intérieur brut (L):	1332

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉLECTRICITÉ

Ampérage:	0,9A
Câblage 230V Triphasique:	3X1,0MM2
Fréquence électrique:	50Hz
IPX:	IPX5
Niveau de bruit (dB):	55
Phrases:	1N
Puissance électrique (KW):	0,207
Voltage:	230V

#### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Fond brut (mm):	920
Fond net (mm):	842
Hauteur brut (mm):	2100
Hauteur net (mm):	2040
Longueur brut (mm):	1430
Longueur net (mm):	1318
Poids brut (kg):	190



Dimensions d'emballage:  
Profondeur: 2100 MM  
Largeur: 920 MM  
Longue: 1430 MM  
Poids brut: 190 KG

