

Armoires réfrigérées de stockage PVLAB

Pour formats 40x60 ou 60x80

Simple ou double profondeur

Températures -2°C/+8°C

Températures -25°C/-18°C

- Unité frigorifique monobloc tropicalisée +40°C au R290
- Optimisation des flux d'air par canalisation arrière pour une répartition homogène du froid
- Condenseur nouvelle génération qui réduit les coûts de maintenance
- Dégivrage par gaz chaud et évaporation automatique des condensats
- Thermostat électronique avec afficheur LED blanches
- Fonction super-froid (Armoires négatives)
- Construction Monobloc Intérieur inox AISI 304 extérieur PPS très résistant : tôle d'acier recouverte de plusieurs couches de résine coulée à chaud (conforme aux normes alimentaires)
- Isolation en mousse polyuréthane haute densité 80 mm pour la caisse et 55 mm pour la porte
- Portes dotées de joints magnétiques avec ressort de rappel automatique. Ouverture à 180°
- Porte réversible avec serrure.
- Alarme porte ouverte
- Évacuation en fond de cuve des eaux de nettoyage
- Dotation : 20 paires de glissières réglables au pas de 25 mm
- Capacité de stockage :
20 plaques 60x40 entrée 40 (Simple profondeur)
40 plaques 60x40 entrée 60 (Double profondeur)
- Pieds inox \varnothing 60 mm réglables en hauteur 100 > 170 mm filetage non apparent)



FABRIQUÉ
EN FRANCE



MODÈLE		DIMENSIONS L x P x H (cm)	CAPACITÉ (LITRES)	PUISSANCE FRIGORIFIQUE (W)	RÉFÉRENCE
VERSIONS POSITIVES -2°C/+8°C - SIMPLE PROFONDEUR (20 plaques 40x60) entrée 40cm					
1 porte	C	63,5x81,4x205,5	460	406	ARPV4601
VERSIONS NÉGATIVES -25°C/-18°C - SIMPLE PROFONDEUR (20 plaques 40x60) entrée 40cm					
1 porte	D	63,5x81,4x205,5	460	505	ARPV4602
VERSIONS POSITIVES -2°C/+8°C - DOUBLE PROFONDEUR (40 plaques 60x40) entrée 60cm					
1 porte	B	79x100.2x205,5	770	715	ARPV6801
VERSIONS NÉGATIVES -25°C/-18°C - DOUBLE PROFONDEUR (40 plaques 60x40) entrée 60cm					
1 porte	D	79x100.2x205,5	770	735	ARPV6802