

# Tours réfrigérés NEOS ventilés positifs

Pour formats 60x40

Avec groupe logé

Températures -2°C/+8°C



- Fabrication inox AISI304
- Unité frigorifique monobloc brevetée et tropicalisée à 43°C
- Alimentation monophasée (230V~50Hz)
- Groupe à gauche possible : à préciser à la commande



MODÈLE	DIMENSIONS L x P x H (CM)	CAPACITÉ (L)	PUISSANCE (W)	RÉFÉRENCE
<b>1 porte</b> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">A</span> Puissance absorbée : 360 W - 2,4 A				
Dessus INOX 15/10ème avec dossier H10 cm	105x80x86/95	130	550	TNMP1V2520
Sans dessus	97,8x75x81/90	130	550	TNMP1V2500
Dessus GRANIT avec dossier H10 cm	105x80x84/93	130	550	TNMP1V2560
<b>2 portes</b> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">A</span> Puissance absorbée : 360 W - 2,4 A				
Dessus INOX 15/10ème avec dossier H10 cm	160x80x86/95	293	550	TNMP2V2520
Sans dessus	150,1x75x81/90	293	550	TNMP2V2500
Dessus GRANIT avec dossier H10 cm	160x80x84/93	293	550	TNMP2V2560
<b>3 portes</b> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">A</span> Puissance absorbée : 360 W - 2,4 A				
Dessus INOX 15/10ème avec dossier H10 cm	205x80x86/95	457	550	TNMP3V2520
Sans dessus	202,4x75x81/90	457	550	TNMP3V2500
Dessus GRANIT avec dossier H10 cm	205x80x84/93	457	550	TNMP3V2560
<b>4 portes</b> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px;">A</span> Puissance absorbée : 360 W - 2,4 A				
Dessus INOX 15/10ème avec dossier H10 cm	260x80x86/95	620	550	TNMP4V2520
Sans dessus	254,7x75x81/90	620	550	TNMP4V2500
Dessus GRANIT avec dossier H10 cm	260x80x84/93	620	550	TNMP4V2560

